

Apac vStor™ v2100 & v2200 & v3000

Apac vStor v2100 & v2200 & v3000 は Avid Xpress/ Adrenaline、Adobe Premiere Pro、Apple Final Cut Pro/ HD、Canopus EDIUS/ HD、Pinnacle Liquid Pro や Sony X-Pri などの DV、HDV、SD や圧縮 HD ビデオをキャプチャーや編集するアプリケーションのためのシェアードネットワークストレージです。複数のノンリニアワークステーションが混在して利用可能なイーサネットを通してストレージプールにアクセスしてコンテンツを共有することができます。vStor の共有されたコンテンツはさらにテープに録画 またはダイレクトオンエアのために送ることができます。そのうえ、イーサネット上で だれでもそれらのデスクトップから Quick Time か Media Player によってそのコンテンツをレビューできます。vStor プロダクトラインは確定レイテンシーとともに保障されたストリームカウントをギガビットイーサネット上でクライアントに提供します。従ってクライアントノードとそれらのトラフィックパターンのインストール所定数単位でトータルストレージの必要量を抑え生産性を向上させるとともに他のユーザーとコンテンツにアクセスして共有している間でもローカルドライブと同じ快適さを提供します。

vStor シリーズプロダクトは 新しい構造デザイン原理に基づいています。vStor は 使いやすく、用途が広く、スケラブルで、高い信頼性があります。vStor には ソフトウェア、リアルタイムな最適化、耐障害性と RAID 5、ユーザーアカウントのための複数の Giga-bit Ethernet インターフェースと統合された GUI ソフトウェア、ネットワーク、ストレージと RAID のマネージメントなどが含まれています。vStor は 以前では決して見ることができなかったローレイテンシー/ 低ジッターと高いスループットアプリケーションとともに大容量、柔軟性、および経済性をサポートしています。



Key Benefits

- 生産性を向上させるシェアリングとコラボレーション
- 主要なノンリニアをサポート: Adobe、Apple、Avid、Canopus、Pinnacle、Sony
- トータルストレージの必要量を抑えるメディアファイルの共有
- オーディオを含む全ての編集ソフトウェアの機能をローカルドライブと変わらない操作性でサポート
- ビデオプロダクション環境のためのシンプルで、スケラブルで、簡単なワークフロー
- 同時に全てのオペレーティングシステムのノンリニアワークステーションから利用可能
- データプロテクションのための RAID 5
- どんなデスクトップからも特別なソフトウェアやハードウェア無しで容易なコンテンツへのアクセス
- バックアップとアンチウィルスのための集中型 IT 管理
- 最もコストエフェクティブなビデオエディティングネットワークストレージ

Main Features

- 共有編集環境のための先進のイーサネットシェアードストレージ
- メディアファイルの複数ユーザー間での共有
- Avid Xpress/ Adrenaline、Adobe PremierePro、Apple Final Cut Pro、Pinnacle Liquid Edition、Sony X-Pri、Canopus EDIUS/ HD、Avid DNxHD などのノンリニアワークステーションから利用可能
- 最大ストリーム: DV25/HDV x50、非圧縮 SD x12 または圧縮 HD x20
(キャプチャー、編集、オーディオ、エフェクト、レンダリング等全ての機能をサポート)
- MS Windows、Mac OS X、Linux/ UNIX clients (NFS, CIFS, & AppleTalk) などのオペレーティングシステムから同時に利用可能
- ネットワークやディスクとユーザーマネジメントのための使いやすいインテグレートされたウェブベースの GUI
- アクセスと共有のためのユーザスペースのパーティション、リサイジングおよびパスワードプロテクション
- システムステータスのための Email とメッセージアラーム
- Email またはメッセージによるディスク故障予測と警告
- 19"ラックマウントの 2U、3U、4U または 5U のフレームとともに最大 15.75TB のストレージ
- 最大 14 の Gigabit Ethernet ポート(オプション)
- 前面からホットスワップ可能な SATA ディスクドライブ
- 選択し構成可能な RAID 0, 1, 5, & 10
- ECC およびレジスタードメモリーによる耐障害性設計
- リダンダントホットスワップパワーサプライ(2U モデルはオプション)と FAN

Ingest *Edit* *Collaborate* *Easily Manage* *Save \$\$\$*

vStor Models

MODEL	Maximum Streams	DESCRIPTION
V2100-2U4T	20 DV25/HDV 10 DVCPRO50 4 DVCPRO-HD 2 10-bit SD 2 8-bit 7:1 DNxHD or 2 8-bit ProRes 422	3TB ネットキャパシティー、2U、8 ホットスワップ HDD、CD-ROM ドライブ、デュアル GE ポート、RAID 5、ソフトウェア
V2200-3U8T	20 DVCPRO50 10 DVCPRO-HD 4 10-bit SD 4 10-bit ProRes 422 6 8-bit 7:1 DNxHD or 6 8-bit ProRes 422	7TB ネットキャパシティー、3U、リダンダント電源、16 ホットスワップ HDD、CD-ROM ドライブ、4GE ポート、RAID 5、ソフトウェア
V2200-4U12T	24 DVCPRO50 12 DVCPRO-HD 6 10-bit SD 6 10-bit ProRes 422 9 8-bit 7:1 DNxHD or 9 8-bit ProRes 422	10.5TB ネットキャパシティー、3U、リダンダント電源、24 ホットスワップ HDD、CD-ROM ドライブ、6GE ポート、RAID 5、ソフトウェア
V3000-4U12T/18T/24T	40 DVCPRO50 20 DVCPRO-HD 10 10-bit SD 10 10-bit ProRes 422 14 8-bit 7:1 DNxHD or 14 8-bit ProRes 422	10.5/15.75/21TB ネットキャパシティー、4U、リダンダント電源、24 ホットスワップ HDD、CD-ROM ドライブ、6GE ポート、RAID 5、ソフトウェア

HEADQUARTERS

Apac Systems, Japan Rep office
www.findout-corp.com