

アビテックのSequoia Dualは、極めて革新的なデバイスです。独特なオペレーティングシステムが組み込まれ、複数のコンピュータと統合された先進の操作・機能性を簡単に利用可能とします。

Sequoia Dual

Sequoia Dualは、単一の筐体にKVM (Keyboard/Video/Mouse) スイッチ機能と強力なマルチビューワの機能が兼ね備えられています。特許技術が取り入れられた Sequoia Dualは、マルチコンピュータ環境のユーザに統合された機能の簡単でシンプルなワークフローソリューションを提供します。

Surfer feature - ユーザは、ただ単にマウスポインターをウィンドウ間で移動させるだけでキーボードとマウスのコントロールを別のコンピュータへ移動させることが可能です。または、Hot-Keyと組み合わせることにより、4台のコンピュータ間のシームレスな切替が1組のキーボードとマウスで可能です。

さらに、カスケードによる拡張性をも備えており Sequoia Dualは、個々のユーザから放送局、企業、医療や教育などを含むあらゆる環境の必要性に応えることができる理想的なソリューションです。

FEATURES

- 最大4系統のコンピューター または 4系統それぞれ単独ビデオ入力に対応し、その4系統中任意の2系統の映像合成とコントロールの機能性を提供
- ボーダー、ラベル、バックグラウンドピクチャーや GUIメニューなどの表示機能
- カスタムモニタリングレイアウトのためのフリーレイアウト、フルスクリーン、PinP やクロップ/パンなどの機能
- 最適出力解像度の自動検出機能またはマニュアル設定
- HDCPサポート
- USBインターフェースを介してのマルチコンピュータのコントロール
- 複数のコンピューターなどからのビデオ入力信号のモニターやその関係コントロールなどのためのダイレクトな操作性を提供する Surferフィーチャー、HotキーやHostカーソルなどの機能
- ポータブルUSBデバイスなどのためのUSBハブ
- インテグレートされた、複数のコンピューター間のファイルやフォルダの転送機能
- 最大5ユニットまでのコントロールカスケード機能をサポートし、最大20台のコンピュータのコントロールを1組のマウスとキーボードで提供可能
- モニタリングのためのEthernetストリーミングをサポート
- マルチタッチ タッチスクリーンモニターからのコントロールに対応



EMPOWERED MULTI-TASKING

フレキシブルなスイッチングメカニズムは、4入力中の任意の2デバイスの入力イメージをシームレスに選択し、シングルモニター上に表示させることができると共に、コントロールの切替および Sequoia Dualの機能性と連係したパワフルなマルチタスク機能が利用可能です

SLEEK DESIGN

ラックマウント可能、静音ファンなどが内装備された洗練されたデザイン

STREAMLINED OPERATION

直感的なインターフェースとコマンドは、1組のキーボードとマウスによる効率的なマルチコンピュータのコントロールとモニタリングを提供します

UNLIMITED VERSATILITY

スケーリング可能なカスケード機能は、ユーザーの必要性に合わせた最適なシステムの提供が可能です

VIDEO & AUDIO CONTROL

- ピクチャーインピクチャー (PiP)
ピクチャーオーバーピクチャー (PoP)
オーバーレイ
- ピクチャーバイピクチャー (PbP)
フルスクリーンノンオーバーレイ
- 重ね合わせのフェーダー効果
- アナログビデオの調整:
イメージのポジション および
RGBゲイン
- Audio Output:
HDMI および アナログオーディオ
- エンベデッドおよびアナログオーディオ
入力サポート
- クロップ(トリミング) および パン
- ビデオの損失アラーム

ON-SCREEN DISPLAYS

- GUIメニュー
- ボーダー
- ラベル
- ポップアップメニューコントロール
- バックグラウンドピクチャー
- アラーム

OPTIONS

- 3.5 mm stereo male to dual
female Y splitter audio cable
(L: 1.8m)
- HDMI cable (L: 1.8 m)
- YPbPr to DVI-I adapter
- VGA to DVI-I adapter
- HDMI to DVI-I adapter
- 12V DC power adapter (Included)
- USB A to B cable
- Rack mount kit

SPECIFICATIONS

INPUT		Front Panel	1 × USB-B (remote computer's mouse & keyboard control) 1 × USB-A (direct mouse control) 1 × USB-A (direct keyboard control) 1 × USB-A (USB hub) 1 × Analog Audio (microphone)
		Rear Panel	1 × RJ-45 (Ethernet) 2 × HDMI (video/audio) 2 × DVI-I (video: DVI/VGA/YPbPr; audio: only available with HDMI signals) (resolution up to 1920×1200) — automatic detection HDCP compliant 4 × USB-B (remote control of connected computers) 4 × Mini Phone Jack (for connecting with the PC's audio/mic) 1 × 3-pin Terminal Block (for RS-232)
		Side Panel	1 × Kensington® Security Slot
OUTPUT		Front Panel	1 × USB-A (USB hub) 1 × Analog Audio (stereo/headphone)
		Rear Panel	1 × HDMI (video/audio) HDCP compliant
		Max. Resolution	1920 × 1200 (WUXGA) @ 50/60 Hz 1600 × 1200 (UXGA) @ 75 Hz
LED INDICATORS		PC1-PC4	Indicate when computer connection is in Active or Standby mode
		MODE	Indicate when Sequoia is in Host or Remote operation mode
		PWR	Indicate when Sequoia is powered-on
OPERATING SYSTEM		Windows	Microsoft Windows 98 Special Edition / 2000 Professional / XP Vista / Server 2003 / Server 2008 / Windows 7 / Windows 8
COMPATIBILITY		Mac	Mac OS X 10.5 or Later Version Only
		Linux OS	Fedora 10, Ubuntu 8.1, Scientific 5.2, RedHat, Mint 6.0, Debian 5.0, PC Linux OS 2009, SUSE 11.1, Mandriva 2009, CentOS 5.2
POWER REQUIREMENTS			100-250 V AC / 12 V DC Adapter/ Max. 25 Watt
DIMENSION (L×W×H) / WEIGHT			152 × 174 × 44 mm (6.0 × 6.9 × 1.7 in) / 0.7 kg (1.54 lbs)
SAFETY REGULATIONS			FCC, CE, C-Tick, Class B

